

Pompa ciepła solanka/woda

Znak zamówieniowy: SI 7TE

Miejsce ustawienia: wewnątrz

Max. temperatura dopływu 58 °C

Obudowa z powłoką proszkową

Grzewcza pompa ciepła do ustawienia wewnętrznego z integrowanym regulatorem WPM 2007 plus i elementem obsługi, który można również użyć jako zdalne sterowanie kablowe za pomocą zestawu montażu ściennego (dodatkowe wyposażenie specjalne). Wielostronne możliwości przyłączenia solanki i ogrzewania na tylnej ścianie urządzenia. Wyciszona przez izolowaną metalową obudowę i podwójne odsprężenie wibracji sprężarki; ekonomizer dla wysokich wskaźników mocy. Uniwersalna budowa z opcjonalnym przygotowaniem ciepłej wody i możliwością rozszerzenia na:

- biwalentny lub regeneracyjnie biwalentny tryb pracy

- system rozdziału z niemieszonym lub mieszanym obiegiem grzewczym.

czujnik zewnętrzny (standard NTC-2), filtr zanieczyszczeń obiegu solanki w

zakresie dostawy. Akcesoria solanki i rozdzielacz obiegu solanki należy zamówić oddzielnie.

Pompa ciepła odpowiada obowiązującym normom i przepisom bezpieczeństwa oraz technicznym warunkom podłączenia zakładów energetycznych i jest kontrolowana zgodnie z VDE.



Dane techniczne SI 7TE

Dimplex Pompa ciepła solanka/woda (niskotemperaturowe)

Znak zamówieniowy	SI 7TE	
Ustawienie / Kolor	wewnątrz / biały (podobny do RAL 9003)	
Maksymalna temperatura wejściowa	58 °C	
Granice eksploatacyjne temperatur solanki	-5 °C do 25 °C	
Moc cieplna/wskaźnik mocy przy B0/W50*	kW/-	6,70 / 2,90
Moc cieplna/wskaźnik mocy przy B0/W35*	kW/-	6,90 / 4,30
Znamionowy pobór mocy elektrycznej przy B0/W35	kW	1,60
Czynnik chłodniczy R407C	kg	1,10
Zdolność przepustowa powietrza (źródło ciepła) przy wew. różnicy ciśnień	m ³ /h / Pa	1.7 / 29500
Natężenie przepływu wody grzewczej przy wew. różnicy ciśnień	m ³ /h / Pa	0.60 / 3300
Wymiary (szer. x gł. x wys.)**	mm	650 x 462 x 805
Ciężar (łącznie z opakowaniem)	kg	111
Napięcie sterujące	V	230
Napięcie obciążenia	3/PE~400V, 50 Hz	
Prąd rozruchowy z rozrusznikiem dla łagodnego rozruchu	A	30
Bezpiecznik	A	16
Przyłącza urządzeń ogrzewania	1 1/4"	
Przyłącza urządzeń źródła ciepła	1 1/4"	

* Przy tym oznacza np.: B0/W35: Temperatura źródła ciepła 0 °C, temperatura wyjściowa ciepła 35 °C.

** Proszę uwzględnić, że potrzebne będzie dodatkowe miejsce dla przyłączenia rur, obsługi i konserwacji.