

# TRINNITY HOME 2.0 ZMIĘKCZACZ WODY



## Zmiękcacz wody dla domów jednorodzinnych (do 2 łazienek, do 6 osób)

TRINNITY HOME 2.0 to nowsza wersja TRINNITY HOME, najczęściej wybieranego zmiękczacza wody dla domów jednorodzinnych od 4 do 6 osób. Wydajny i funkcjonalny, wyposażony w funkcje systemu sterowania, pozwalające na komfort użytkowania i bardzo niskie zużycie materiałów eksploatacyjnych (ok. 50% mniejsze zużycie wody i soli do regeneracji złoża w porównaniu z urządzeniami innych producentów dostępnych na rynku). Posiada parametry zbliżone do TRINNITY SLIM. Wyróżnia się pojemnym zbiornikiem na sól z pokrywą na zawiasach oraz dużym otworem zasypowym, co pozwala na rzadsze i łatwiejsze uzupełnianie soli tabletkowanej. Wyprodukowany w Polsce na bazie amerykańskiej, opatentowanej technologii.



- ▶ Urządzenie zawsze minimalizuje zużycie wody i soli do regeneracji - nie regeneruje całego złoża jonowymiennego, a tylko tę część, która jest wyczerpana.
- ▶ Unikalny system automatycznego dopasowania pojemności jonowymiennej do potrzeb użytkownika.
- ▶ Niezawodna, solidna głowica sterująca urządzeniem.
- ▶ Funkcja oszczędności soli przydatna w większości przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
- ▶ Zabezpieczenie antyprzelewowe chroniące przed zalaniem.
- ▶ Alarm niskiego poziomu soli i ustawialny wskaźnik poziomu soli w zbiorniku.
- ▶ Pojemny zbiornik na sól, z dużym otworem zasypowym, wewnętrznym oświetleniem i pokrywą na zawiasach, co ułatwia zasypywanie soli.
- ▶ Alternatywa dla TRINNITY SLIM - pozwala na rzadsze dosypywanie soli tabletkowanej.
- ▶ Łatwo dostępne części zamienne przez wiele lat.
- ▶ Zawór by-pass z regulatorem twardości wody w standardzie.



Bestseller



Inteligentny



Oszczędny



Bezpieczny



Niezawodny



Wygodny

### Dane techniczne

Maksymalne natężenie przepływu	m <sup>3</sup> /h	2
Zakres ciśnienia	bar	1,3 - 8,0
Objętość złoża	litry	20
Maksymalna pojemność jonowymienna*	m <sup>3</sup> x °dH	100
Średnica przyłącza	cal	1
Orientacyjna konsumpcja wody na regenerację	litry	95 - 115
Orientacyjna konsumpcja soli na regenerację	kg	3,3
Maksymalna ilość wody między regeneracjami przy twardości 18° dH*	litry	5 555
Wymiary: (wys./szer./gł.)	mm	1213/419/502
<b>TRINNITY HOME 2.0</b>	<b>KBN</b>	<b>TRUZHHOME20</b>

\* nie oznacza częstotliwości regeneracji.